



Technische Beschreibung

Schw. Vertrieb durch :



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48

CH - 1627 Vaulruz

☎ 026 913 79 84

✉ info@animat.ch

🌐 www.animat.ch

Spaltenbodenabdeckung



Interlock

Produit par :

animat

284, Chemin Godin
Sherbrooke, QC CANADA J1R 0S6
animat@animat.ca
www.animat.ca



Technische Beschreibung: InterLock Spaltenboden

- OVF/ BVET N°:** 12284
12294 für Vollspaltenböden
(provisorische Bewilligung)
- Anwendungen :** Spaltenbodenabdeckung im
Neu- oder Umbau
- Vereinbarkeit :** Passt sich jedem Entmistungssystem an :
beweglich oder automatisiert
- Besonderheit :** Dank der Materialbeschaffenheit bieten die per-
forierten Gummimatten, für die Abdeckung der
Spaltenböden, die genau gleiche Trittsicherheit
wie die Gummimatten für die volle Abdeckung
100% recycelter Kautschuk
- Herstellung :** Vulkanisation
- Oberfläche :** exklusiver und tierfreundlicher Hammerschlag
Die Klauen sinken um wenige mm in die Fläche ein
- Unterfläche :** Mit Rillen (4 mm) für die Evakuierung von Flüssigkeiten
- Mattendicke :** 18,5 mm
- Grösse :** Auf Pauschalauftrag und Autocad Zeichnung
- Largeurs std(en cm) :** Auf Pauschalauftrag und Autocad Zeichnung
- Bemerkung :** Bei bestehenden Spaldeböden, müssen die Mes-
sungen vor Ort
genommen werden.
- Mittelgewicht pro qm :** 20 Kg/m²
- Einrichtung :** Pauschal
- Lieferfristen :** Spezielle Lieferfristen sind zu beachten
- Gebräuchliche Garantie :** 3 Jahre auf Material und Einrichtung



Zubehör Artikelbezeichnung

- Befestigung zu InterLock Spaltenbodenmatten St. 4 / qm

Empfehlungen

- Eine Temperatur von mindestens +10 C° während der Montage ist zu respektieren